

Ümarpiilarid

Toode	Osade arv	Plakati suurus	Nähtav suurus
seestvalgustatud ümarpiilar	1	1315x2960 mm	1275x2920 mm

Trükifail.

Trükifaili suurus 1:1 või 1:10 ja tihedus soovitatavalt 360dpi. Kõik kasutatud fotod peaksid olema kõrge resolutsiooniga. Sobivad faililaiendid on .pdf ja .tif.



Paberi materjal.

Sobilik paber peaks jääma vahemikku 135–150 g/m², olema puiduvaba, ilma sinise tagapõhjata, hea niiskustaluvusega ja sobilik välitingimustes kasutamiseks. Märgitud paberi kaal ei sisalda pinnakatmisest tulenevat kaalu suurenemist.

Trükivärvid.

Trükivärvid peavad olema vastupidavad vähemalt kuu aega linna keskkonnas suvise päikese käes ilma, et värvid tuhmuksid või muutuksid mõnel muul viisil. Mitte kasutada trükkimisel värve, mis ei talu niiskust. Läikega trükivärvide kasutamisel tuleks arvestada asjaolu, et läikiv pind võib olla peegeldav ning seeläbi võib reklaamsõnum jääda loetamatuks.

Trükifaili ja plakatite edastamise tingimused.

Trükifail ja muud plakatite tootmiseks vajalikud materjalid palume üles laadida **vähemalt 10 päeva enne** eksponeerimise algust meie serverisse aadressil: ftp.clear.ee

kasutajanimi: klient@clear.ee

parool: Klient45

Valmis plakatid tuleb transportida Clear Channel Estonia tehnikaosakonda **vähemalt 5 päeva enne** eksponeerimise algust aadressil: **Spordi tn 13A 11312 Tallinn Eesti** T +372 6517 260